


# 鋼製可撓伸縮管 II

## ■ 結構



鋼製可撓管 (第2型)

## ■ 材質

表八

件 號	品 名	材 質
1	凸緣 (法蘭)	SS400
2	膠圈固定環	SS400
3	滑動管	SS400
4	止擋環	SS400
5	U型止漏膠圈	SBR/NR
6	防護蓋	EPDM
7	O型膠圈	SBR/NR
8	定位螺栓	SS400
9	固定螺栓	SS400/SCM440
10	固定螺栓	SS400/SCM440

# 鋼製可撓伸縮管 II

表九 第2型 鋼製可撓管 (短型) 單位: mm

型號	名稱	管徑	拉伸/收縮量	可撓角 (度)	L (當位置50)	L (當位置100)
FESP2-300S		300	120/100	7	850	1270
FESP2-400S		400	120/100	7	890	1270
FESP2-500S		500	120/100	7	950	1370
FESP2-600S		600	120/100	7	950	1370
FESP2-700S		700	120/100	7	970	1390
FESP2-800S		800	120/100	7	990	1410
FESP2-900S		900	120/100	7	1010	1430
FESP2-1000S		1000	130/100	6.5	1070	1520
FESP2-1100S		1100	130/100	6.5	1100	1550
FESP2-1200S		1200	130/100	6.5	1100	1550
FESP2-1300S		1300	130/100	6.5	1120	1570
FESP2-1500S		1500	130/100	6.5	1160	1610
FESP2-1800S		1800	140/100	6	1220	1700
FESP2-2000S		2000	140/100	6	1260	1740
FESP2-2200S		2200	140/100	6	1340	1820
FESP2-2400S		2400	140/100	6	1420	1920
FESP2-2600S		2600	140/100	6	1490	1980
FESP2-2800S		2800	140/100	6	1520	1970
FESP2-3000S		3000	140/100	6	1630	2010
FESP2-3200S		3200	140/100	6	1680	2030

表十 第2型 鋼製可撓管 (長型) 單位: mm

型號	名稱	管徑	拉伸/收縮量	可撓角 (度)	L (當位置100)	L (當位置200)
FESP2-700L		700	120/100	7	2300	3100
FESP2-800L		800	120/100	7	2400	3200
FESP2-900L		900	120/100	7	2500	3300
FESP2-1000L		1000	130/100	6.5	2600	3500
FESP2-1100L		1100	130/100	6.5	2700	3600
FESP2-1200L		1200	130/100	6.5	2800	3700
FESP2-1350L		1350	130/100	6.5	2800	3700
FESP2-1500L		1500	130/100	6.5	3100	4000
FESP2-1800L		1800	140/100	6	3100	4100
FESP2-2000L		2000	140/100	6	3300	4300
FESP2-2200L		2200	140/100	6	3300	4300
FESP2-2400L		2400	140/100	6	3600	4600
FESP2-2600L		2600	140/100	6	3750	4750
FESP2-2800L		2800	140/100	6	3850	4850
FESP2-3000L		3000	140/100	6	3950	4950
FESP2-3200L		3200	140/100	6	4000	5000